

CE



Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 099333 0074 wer. 00

Posiadacz
certyfikatu:

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

No. 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

Krystaliczne krzemowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)
Mono-krystaliczny krzemowy moduł fotowoltaiczny

Niniejsze poświadczenie zgodności wydawane jest na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymogami ochrony określonymi w dyrektywie i opiera się na specyfikacjach technicznych mających zastosowanie w momencie jego wydania.

Odnosi się on tylko do konkretnej próbki przekazanej do testowania i certyfikacji. Patrz również informacje na odwrocie.

Raport z badań nr:

704061700509-10

Data, 2020-03-19

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 3

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE, wymagane oznakowanie CE można umieścić na produkcie. Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych odpowiednich dyrektyw UE.

CE

Poświadczenie zgodności

Nr NBA 099333 0074 wer. 00



Product Service

Model(e):

LR6-72BP-xxxM, (xxx = 350 do 380 w kroku 5)
 LR6-60BP-xxxM, (xxx = 290 do 315 w kroku 5)
 LR6-72DG-xxxM, (xxx = 330 do 360 w kroku 5)
 LR6-60DG-xxxM, (xxx = 275 do 300 w kroku 5)
 LR6-72PD-xxxM, (xxx = 345 do 370 w kroku 5)
 LR6-60PD-xxxM, (xxx = 290 do 305 w kroku 5)
 LR6-72HBD-xxxM, (xxx = 360 do 395 w kroku 5)
 LR6-60HBD-xxxM, (xxx = 300 do 325 w kroku 5)
 LR6-72HIBD-xxxM, (xxx = 360 do 380 w kroku 5)
 LR6-60HIBD-xxxM, (xxx = 300 do 325 w kroku 5)
 LR6-78HBD-xxxM, (xxx = 395 do 410 w kroku 5)
 LR6-78HIBD-xxxM, (xxx = 395 do 410 w kroku 5)
 LR6-72OPD-xxxM, (xxx = 370 do 410 w kroku 5)
 LR6-60OPD-xxxM, (xxx = 325 do 345 w kroku 5)
 LR6-72HPD-xxxM, (xxx = 360 do 385 w kroku 5)
 LR6-60HPD-xxxM, (xxx = 300 do 320 w kroku 5)
 LR6-72MBD-xxxM, (xxx = 365 do 385 w kroku 5)
 LR6-60MBD-xxxM, (xxx = 305 do 320 w kroku 5)
 LR6-72MPD-xxxM, (xxx = 365 do 385 w kroku 5)
 LR6-60MPD-xxxM, (xxx = 305 do 320 w kroku 5)
 LR6-78OPD-xxxM, (xxx = 425)
 LR6-72HBD-xxxMC, (xxx = 360 do 395 w kroku 5)
 LR6-60HBD-xxxMC, (xxx = 300 do 325 w kroku 5)
 LR6-72HIBD-xxxMC, (xxx = 360 do 380 w kroku 5)
 LR6-60HIBD-xxxMC, (xxx = 300 do 325 w kroku 5)
 LR4-72HBD-xxxM (xxx = 415 do 455 w kroku 5)
 LR4-60HBD-xxxM (xxx = 345 do 375 w kroku 5)
 LR4-72HIBD-xxxM (xxx = 415 do 445 w kroku 5)
 LR4-60HIBD-xxxM (xxx = 345 do 360 w kroku 5)
 Przyrostek BP oznacza podwójne przeszklone moduły PV z dwustronnymi ogniwami słonecznymi.
 Przyrostek DG oznacza podwójnie przeszklone moduły,
 przyrostek PD oznacza podwójnie przeszklone moduły fotowoltaiczne z ogniwami PERC, przyrostek HBO, HIBD oznacza podwójnie przeszklone moduły fotowoltaiczne z dwustronnymi połówkowymi ogniwami słonecznymi
 przyrostek OPD oznacza typy modułów z podwójnym gontem szklanym,
 przyrostek HPD oznacza podwójnie przeszklone moduły PV z połówkowymi ogniwami słonecznymi PERC,
 przyrostek MBD oznacza podwójnie przeszklone moduły fotowoltaiczne z dwustronnymi ogniwami MBB,
 sufiks MPD oznacza podwójnie przeszklone moduły fotowoltaiczne z ogniwami MBB xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC.

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 099333 0074 wer. 00

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa
ogniowego:

Klasa bezpieczeństwa:
Maks. napięcie układu:
Laboratorium testowe:

Klasa C zgodnie z UL790.

Klasa II
1500 V DC
Yangzhou Instytut Testowania
Produktów Optoelektrycznych,
No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou,
225009 Jiangsu, P.R. Chiny.
Bez ramy lub w ramie,
ze skrzynką przyłączeniową, kablem i
złączem.

Konstrukcja:

**Testowany
zgodnie z
normami:**

EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1:2016
EN 61215-2:2017
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

• • • •

John