

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: "CERTYFIKAT" w 6 językach.]

CERTYFIKAT

Nr Z2 084700 0078 Aktualizacja 03

[Kod QR]

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa
produktów

Posiadacz certyfikatu: Phono Solar Technology Co., Ltd
No. 1 Xinghuo Rd.,
Nanjing Hi-tech Zone,
210061 Nanjing
PEOPLES'S REPUBLIC OF CHINA

Znak certyfikacji:

[Znak, w otoku znaku treść:]
Przebadane bezpieczeństwo
Monitorowana produkcja

[Symbol:] S
IEC 61730
Fotowoltaika
IEC 61215

[W środku znaku treść:] TÜV SÜD

[Znak, w środku znaku
treść:] Dodatkowe testy
środowiskowe

Korozja pod wpływem
mgły solnej
IEC 61701

Produkt: Moduły fotowoltaiczne (PV) naziemne z krzemu krystalicznego

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymogami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu nie wolno przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, o ile nie zostanie wcześniej unieważniony. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji TÜV SÜD Group.
Szczegóły pod adresem: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr: 704061902703-03

Ważny do: 2026-07-11

Data: 2021-07-13

[Nieczytelny podpis]

(Zhulin Zhang)



TÜV

CERTYFIKAT

Nr Z2 084700 0078 Aktualizacja 03

[Logo] TÜV SÜD

Obsługa
produktów

Model(-e):

Serie-mono:

PSxxxMH-24/T, xxx= 325 do 385 co 5
PSxxxMH-22/W, xxx= 320 do 330 co 5
PSxxxMH-20/U, xxx= 275 do 320 co 5
PSxxxMH-18/V, xxx= 265 do 270 co 5
PSxxxMH-12/G, xxx= 175 do 180 co 5
PSxxxMH-24/TH, xxx= 360 do 390 co 5
PSxxxMH-20/UH, xxx= 300 do 325 co 5
PSxxxM1H-24/TH, xxx= 375 do 435 co 5
PSxxxM1H-20/UH, xxx= 310 do 360 co 5
PSxxxM1H-24/T, xxx= 375 do 395 co 5
PSxxxM1H-20/U, xxx= 315 do 330 co 5
PSxxxM4H-24/TH, xxx= 430 do 455 co 5
PSxxxM4H-20/UH, xxx= 360 do 380 co 5
PSxxxM4H-22/WH, xxx= 395 do 415 co 5
PSxxxM4H-18/VH, xxx= 325 do 345 co 5
PSxxxM6H-24/TH, xxx= 525 do 555 co 5
PSxxxM6H-22/WH, xxx= 485 do 505 co 5
PSxxxM6H-20/UH, xxx= 440 do 460 co 5
PSxxxM6H-18/VH, xxx= 395 do 415 co 5
PSxxxM-24/T, xxx= 325 do 385 co 5
PSxxxM-22/W, xxx= 320 do 330 co 5
PSxxxM-20/U, xxx= 275 do 320 co 5
PSxxxM-18/V, xxx= 265 do 270 co 5
PSxxxM-12/G, xxx= 175 do 180 co 5
PSxxxM-24/TH, xxx= 360 do 390 co 5
PSxxxM-20/UH, xxx= 300 do 325 co 5
PSxxxM1-24/TH, xxx= 375 do 435 co 5
PSxxxM1-20/UH, xxx= 310 do 360 co 5
PSxxxM1-24/T, xxx= 375 do 395 co 5
PSxxxM1-20/U, xxx= 315 do 330 co 5
PSxxxM4-24/TH, xxx= 430 do 455 co 5
PSxxxM4-20/UH, xxx= 360 do 380 co 5
PSxxxM4-22/WH, xxx= 395 do 415 co 5
PSxxxM4-18/VH, xxx= 325 do 345 co 5
PSxxxM6-24/TH, xxx= 525 do 555 co 5
PSxxxM6-22/WH, xxx= 485 do 505 co 5
PSxxxM6-20/UH, xxx= 440 do 460 co 5
PSxxxM6-18/VH, xxx= 395 do 415 co 5

Serie-poli:

PSxxxPH-24/T, xxx= 315 do 335 co 5
PSxxxPH-22/W, xxx= 285 do 305 co 5
PSxxxPH-20/U, xxx= 260 do 280 co 5
PSxxxPH-18/V, xxx= 235 do 250 co 5
PSxxxPH-12/G, xxx= 155 do 170 co 5
PSxxxPH-24/TH, xxx= 325 do 340 co 5
PSxxxPH-20/UH, xxx= 270 do 280 co 5
PSxxxP-24/T, xxx= 315 do 335 co 5
PSxxxP-22/W, xxx= 285 do 305 co 5
PSxxxP-20/U, xxx= 260 do 280 co 5
PSxxxP-18/V, xxx= 235 do 250 co 5
PSxxxP-12/G, xxx= 155 do 170 co 5
PSxxxP-24/TH, xxx= 325 do 340 co 5
PSxxxP-20/UH, xxx= 270 do 280 co 5

xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC



TÜV

CERTYFIKAT

Nr Z2 084700 0078 Aktualizacja 03

[Logo:] TÜV SÜD

Obsługa
produktów

Parametry:

Konstrukcja:

Rama ze skrzynką przyłączeniową,
kablem i złączem.

Ostrość testu w mgie solnej:

Poziom 6

Klasa bezpieczeństwa:

Klasa II

Maksymalne napięcie systemu:


1500 V DC lub 1000v DC

Klasa bezpieczeństwa pożarowego:

Klasa C zgodnie z UL790

Testowane zgodnie z:

IEC 61215-1(ed.1)
IEC 61215-1-1(ed.1)
IEC 61215-2(ed.1)
IEC 61730-1(ed.2)
IEC 61730-2(ed.2)
IEC 61701(ed.2)



TÜV

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 418/2022

Gliwice, 24.07.2022 r.



Aleksandra Bacz